

Magnatec 10W-40 A3/B4

Natychmiastowa ochrona od momentu przekręcenia kluczyka

Opis

Do 75% zużycia silnika* dochodzi w czasie rozruchu i rozgrzewania. Po wyłączeniu silnika Inteligentne Molekuły Castrol Magnatec trzymają się jak magnes zapewniając dodatkową warstwę ochronną. Castrol Magnatec jest gotowy do ochrony od momentu przekręcenia kluczyka.

Castrol Magnatec został zaprojektowany specjalnie do ochrony obecnie produkowanych, nowoczesnych silników.

Castrol Magnatec. Natychmiastowa ochrona od momentu przekręcenia kluczyka.

* test sekwencyjny IVA

Zastosowanie

Castrol Magnatec 10W-40 A3/B4 to najwyższej jakości olej silnikowy, zawierający wysokiej jakości półsyntetyczne bazy olejowe, co pozwala na zapewnienie silnej i trwałej warstwy ochronnej. Może być stosowany do silników benzynowych i Diesla, gdzie producenci wymagają norm jakościowych ACEA A3/B4 i API SL/CF lub wcześniejszych specyfikacji w lepkości SAE 10W-40.

Zaprobowany przez Volkswagena i Mercedesa w swoich specyfikacjach.

Zalety i korzyści

Formulacja Inteligentnych Molekuł Castrol Magnatec zapewnia:

- Przywieranie filmu olejowego do najważniejszych elementów silnika i utrzymywanie ochronnej warstwy
- Trwałą ochronę od momentu przekręcenia kluczyka
- Zmniejszenie zużycia podczas rozruchu oraz rozgrzewania się silnika
- Dostosowanie do zmiennych warunków eksploatacji takich jak obciążenie, temperatury, różne style jazdy

Typowa charakterystyka

Nazwa	Metoda	Jednostka	Wartość
Gęstość w 15 C	ASTM D4052	g/ml	0,863
Lepkość kinematyczna w 100C	ASTM D445	mm ² /s	14.3
Lepkość CCS -25C (10W)	ASTM D5293	cP	6800
Lepkość kinematyczna w 40C	ASTM D445	cSt	96
Indeks lepkości	ASTM D2270	-	155
Temperatura płynięcia	ASTM D97	°C	-33
Temperatura zapłonu PMCC	ASTM D93	°C	200
Całkowita liczba zasadowa, TBN	ASTM D2896	mg KOH/g	8.0
Popiół siarczanowy	ASTM D874	% wt	0.96

Specyfikacje i dopuszczenia

ACEA A3/B3, A3/B4
API SL/CF
Meets Fiat 9.55535-D2
MB-Approval 226.5/ 229.1
Renault RN 0700 / RN 0710
VW 501 01 / 505 00

Przechowywanie i magazynowanie

Wszelkie opakowania powinny być przechowywane w zadanych pomieszczeniach. Jeżeli opakowania przechowywane są na otwartej przestrzeni, gdzie mogą być narażone na opady atmosferyczne, należy je ustawić w pozycji poziomej, tak aby uniemożliwić dostęp wody oraz zapobiec zniszczeniu oznakowania opakowań. Produkty nie mogą być przechowywane w temperaturze wyższej niż 60°C, ani też narażone na działanie promieni słonecznych lub bardzo niskich temperatur.

Magnatec 10W-40 A3/B4

24 Jun 2014

Castrol, the Castrol logo and related marks are trademarks of Castrol Limited, used under licence.

Prawne wylaczenie Karta produktu i informacje w niej zawarte sa aktualne w momencie jej tworzenia i wydruku. Jednakze , nie dajemy gwarancji ze prezentowane wyrazenia lub zasugerowane zwroty , sa dokladne, precyzyjne i kompletne. Dane zawarte sa oparte na testach wykonanych w warunkach laboratoryjnych i nalezy je traktowac jako wskazowke i ogolna informacje. Uzytkownikom radzimy upewnic sie ze korzystaja z najnowszej wersji karty danych. Uzytkownicy sa odpowiedzialni za bezpieczne uzycie produktu , zgodnie z zastosowaniem i odpowiednim doborem , stosujac sie do wszystkich odpowiednich regulacji i wymagan prawnych. Karta bezpieczenstwa produktu SDS jest dostepna dla wszystkich produktow i powinna byc wykorzystana dla odpowiedniego skladowania, bezpiecznego zastosowania, oraz usuwania , utylizacji produktu. BP , jej filie oraz podmioty wspolpracujace nie ponosza odpowiedzialnosci za jakiegokolwiek szkody , zniszczenia i urazy bedace rezultatem nieodpowiedniego uzycia produktu , za jakiegokolwiek awarie powstale w wyniku zastosowania niezgodnie z rekomendacja produktu oraz za zagrozenia wlasciwe dla natury i srodowiska . Wszystkie produkty , serwis , obsluga i informacje sa dostarczane zgodnie z standardowymi warunkami sprzedazy. Jesli wymagane sa dodatkowe informacje nalezy sie skontaktowac z lokalnym przedstawicielem sprzedazy.

BP Europa SE, Oddzial w Polsce, Warszawa, ul.Chlodna 51, 00-867 Warszawa
0 22 582 65 00
www.castrol.pl