

## INFORMACJE O PRODUKCIE


### Synthoil High Tech SAE 5W- 40

**OPIS:**

Olej do nowoczesnych silników. Redukuje zużycie paliwa i oleju. Zapewnia smarowanie nawet w ekstremalnych warunkach. Utrzymuje stabilną lepkość w szerokim zakresie temperatur. Zapewnia natychmiastowe smarowanie w momencie „zimnego startu”, oraz optymalne smarowanie na wszystkich poziomach obrotu silnika. Zapewnia pewne smarowanie nawet w ekstremalnie wysokich i niskich temperaturach. Optymalizuje osiągi silnika. Pewnie chroni silnik i wydłuża jego niezawodność. Przetestowany w silnikach z katalizatorem i turbodoładowaniem.

Odpowiada i spełnia następujące klasyfikacje i specyfikacje:

API	SM/CF
ACEA	A3- 04/ B4- 04
VW	502.00, 505.00
MB	229.1, 229.3
Porsche	A40
BMW	Longlife-98



#### DANE TECHNICZNE:

Klasa lepkości	: 5W- 40
ASTM kolor	: 3,5
Gęstość w 15 <sup>0</sup> C	: 0,85 g/cm <sup>3</sup>
Lepkość w 40 <sup>0</sup> C	: 86 mm <sup>2</sup> /s
Lepkość w 100 <sup>0</sup> C	: 14,1 mm <sup>2</sup> /s
Wskaźnik lepkości	: 170
Temperatura zapłonu	: 222 <sup>0</sup> C
Temperatura płynięcia	: -45 <sup>0</sup> C

#### ZASTOSOWANIE:

Całoroczny olej do silników benzynowych i Diesla. Szczególnie zalecany do długich interwałów wymiany i wysokich obciążeń

#### SPOSÓB UŻYCIA

Wymiana oleju zgodnie z zaleceniami producenta samochodu

#### POJEMNOŚCI OPAKOWANIA

Synthoil High Tech SAE 5W- 40

11	Art. Nr. 1306
51	Art. Nr. 1307
201	Art. Nr. 1308
601	Art. Nr. 1309
2051	Art. Nr. 1311

**Nasze informacje opierają się na starannych badaniach i są jak najbardziej prawidłowe, jednak mogą one jedynie doradzać bez ponoszenia odpowiedzialności**