



EXCELLIUM FULL-TECH 0W30

Jest w 100% syntetycznym, najwyższej jakości olejem silnikowym. Do smarowania najnowocześniejszych silników spalinowych.

ZASTOSOWANIE

Najnowsze silniki

Najwyższe normy

Ekstremalne warunki

- Zalecany jest do stosowania w najnowocześniejszych silnikach benzynowych i wysokoprężnych.
- Specjalnie opracowana technologia zapewnia spełnienie wymagań najsurowszych norm i specyfikacji.
- Do stosowania w jeździe sportowej, miejskiej i po autostradzie, w samochodach osobowych użytkowanych w nawet ekstremalnych warunkach eksploatacyjnych.

JAKOŚĆ

Normy międzynarodowe

Homologacje konstruktorów

- ACEA 2007 A3 / B4
- API SL / CF

Spełnia wymagania 14 największych producentów samochodowych:

- RENAULT RN 0700 (benzynowe bez turbo i diesel bez FAP prod. przed 09/2007)
- MERCEDES-BENZ MB 229.5 (MB, Chrysler, Smart)
- BMW BMW LL 01 (BMW, Mini)
- VOLKSWAGEN VW 502.00/505.00 (VW, Audi, Seat, Skoda)
- GENERAL-MOTORS GM-LLA025 / B025 (Opel, Saab, Chevrolet, Vauxhall) – poziom jakości

ZAPEWNIENIA

Płynność

Niskie i wysokie temperatury

Czystość silnika

Żywotność silnika

Niska lotność

- Doskonała płynność w niskich temperaturach zapewniająca: łatwy rozruch silnika, natychmiastowe smarowanie i ochronę przed zużyciem współpracujących jego części,
- Bardzo wysoki wskaźnik lepkości zapewniający smarowanie w wysokich temperaturach pracy,
- Wyjątkowa stabilność cieplną i odporność na utlenianie, co w połączeniu z doskonałymi właściwościami myjąco-dyspergującymi ogranicza powstawanie laków, nagarów, osadów i szlamów, mogących zanieczyścić wewnętrzne powierzchnie silnika,
- Bardzo niska temperaturę krzepnięcia oleju (-54°C), pozwalającą na użytkowanie go w najtrudniejszych warunkach,
- Najnowsza technologia dodatków przeciwzużyciowych daje gwarancję ochrony przed zużyciem silnika.
- Szczególnie niska lotność zmniejszającą zużycie oleju w silniku,

PARAMETRY

Excellium FULL-TECH 0W30	Jednostka	SAE 0W-30
Lepkość kinematyczna w 40°C	mm ² /s (cSt)	68
Lepkość kinematyczna w 100°C	mm ² /s (cSt)	12,2
Wskaźnik lepkości	-	170
Temperatura zapłonu, VO	°C	226
Temperatura płynięcia	°C	- 54
Liczba zasadowa (TBN)	mg KOH/g	8,8

W powyższej tabeli podane są wartości średnie dla poszczególnych parametrów

TOTAL Polska Sp. z o.o.
Al. Jana Pawła II 80
00-175 Warszawa
1/1

Excellium Full-Tech 0W30
(12/2007)
N°:1



Produkt stosowany zgodnie z przeznaczeniem nie stwarza zagrożenia dla życia i zdrowia