

Castrol Magnatec Diesel 5W-40 C3

Natychmiastowa ochrona od momentu przekręcenia kluczyka.

Opis

Do ponad 75% zużycia silnika dochodzi w momencie rozruchu i rozgrzewania się. Kiedy silnik zostaje wyłączony olej spływa z newralgicznych elementów pozostawiając je bez ochrony. Inteligentne Molekuły Castrol Magnatec przywierają do metalowych elementów silnika chroniąc je podczas kolejnych rozruchów i rozgrzewania się silnika.

Molekuły Castrol Magnatec są zawsze tam gdzie są potrzebne, gotowe do pracy zmniejszając zużycie silnika*.

Castrol Magnatec. Stała ochrona od momentu przekręcenia kluczyka.


* Udowodnione w przemysłowym zużyciowym teście sekwencyjnym "Sequence IVA".

Zastosowanie

Castrol Magnatec Diesel 5W-40 C3 jest odpowiedni do silników benzynowych i Diesla gdzie producenci wymagają spełnienia norm jakościowych ACEA C3, API CF lub wcześniejszych w lepkości SAE 5W-40.

Castrol Magnatec Diesel 5W-40 C3 jest zaaprobowany przez VW, Mercedes i BMW do aut wymagających norm VW 502 00 / 505 00, MB-Approval 229.31 oraz BMW Longlife-04.

Aby poprawnie dobrać olej sprawdź wymagania w książce obsługi swojego samochodu.



Zalety i korzyści

Molekuły Castrol Magnatec:

- Przywierają do metalowych elementów chroniąc je podczas kolejnych rozruchów
- Zmniejsza zużycie podczas rozruchu i rozgrzewania się silnika
- Syntetyczna technologia zapewnia ochronę w niskich i wysokich temperaturach
- Udowodniona ochrona dla różnych warunków eksploatacji i różnych stylów jazdy

Castrol Magnatec Diesel 5W-40 C3 dostarcza znakomitej ochrony podczas rozruchów silnika

Typowa charakterystyka

Nazwa	Metoda	Jednostka	Castrol Magnatec Diesel 5W-40 C3
Gęstość względna w 15°C	ASTM D4052	g/ml	0.852
Wygląd	Ocena wizualna	-	bursztynowy z delikatnymi smugami
Lepkość kinematyczna w 100°C	ASTM D445	mm ² /s	13.2
Lepkość CCS -30°C	ASTM D5293	mPa.s (cP)	6100
Lepkość kinematyczna w 40°C	ASTM D445	mm ² /s	80
Indeks lepkości	ASTM D2270	-	164
Temperatura płynięcia	ASTM D97	°C	-48
Popioły siarczanowe	ASTM D874	% wt	0.7

Specyfikacje i dopuszczenia

ACEA C3
API SM/CF
BMW Longlife-04
Meets Fiat 9.55535-S2
MB-Approval 229.31
VW 502 00 / 505 00

Przechowywanie i magazynowanie

Wszelkie opakowania powinny być przechowywane w zadaszonych pomieszczeniach. Jeżeli beczki przechowuje się na otwartej przestrzeni, gdzie mogą być narażone na opady atmosferyczne, należy je ustawić w pozycji poziomej, tak aby uniemożliwić dostęp wody oraz zapobiec zniszczeniu oznakowania beczek. Produkty nie mogą być przechowywane w temperaturze wyższej niż 60°C, ani też narażone na działanie promieni słonecznych lub bardzo niskich temperatur.

Castrol Magnatec Diesel 5W-40 C3
20 Oct 2011

Castrol, the Castrol logo and related marks are trademarks of Castrol Limited, used under licence.

Prawne wyłączenie Karta produktu i informacje w niej zawarte są aktualne w momencie jej tworzenia i wydruku. Jednakże, nie dajemy gwarancji ze prezentowane wyrażenia lub zasugerowane zwroty, są dokładne, precyzyjne i kompletne. Dane zawarte są oparte na testach wykonanych w warunkach laboratoryjnych i należy je traktować jako wskazówki i ogólną informację. Użytkownikom radzimy upewnić się że korzystają z najnowszej wersji karty danych. Użytkownicy są odpowiedzialni za bezpieczne użycie produktu, zgodnie z zastosowaniem i odpowiednim doborem, stosując się do wszystkich odpowiednich regulacji i wymagan prawnych. Karta bezpieczeństwa produktu SDS jest dostępna dla wszystkich produktów i powinna być wykorzystana dla odpowiedniego składowania, bezpiecznego zastosowania, oraz usuwania, utylizacji produktu. BP, jej filie oraz podmioty współpracujące nie ponoszą odpowiedzialności za jakiegokolwiek szkody, zniszczenia i urazy będące rezultatem nieodpowiedniego użycia produktu, za jakiegokolwiek awarie powstałe w wyniku zastosowania niezgodnie z rekomendacją produktu oraz za zagrożenia właściwe dla natury i środowiska. Wszystkie produkty, serwis, obsługa i informacje są dostarczane zgodnie z standardowymi warunkami sprzedaży. Jeśli wymagane są dodatkowe informacje należy się skontaktować z lokalnym przedstawicielem sprzedaży.

BP Europa SE, Oddział w Polsce, Warszawa, ul.Chłodna 51, 00-867 Warszawa
0 22 582 65 00
www.castrol.pl