



NESTE CITY PRO W LONGLIFE III 5W-30

Volkswagen 504.00/ 507.00 olej do silników o wydłużonych okresach między wymianami.

SAE 5W-30
VW 504.00 i 507.00
ACEA C3
Mercedes-Benz Approval 229.51
BMW Longlife-04

Neste City Pro W LongLife III 5W-30 został specjalnie opracowany dla wydłużonych okresów wymiany w systemach LongLife. Olej może być stosowany w silnikach dieslowskich i benzynowych samochodów osobowych VW, Audi, Skoda i Seat.

Jest odpowiedni do silników z DPF (Diesel Particulate Filter) – z układem oczyszczania spalin, w których zaleca się oleje z niskim i średnim SAPS (zawartością popiołów siarczanowych, fosforu i siarki). W tych silnikach wysokoprężnych wymogiem jest olej silnikowy VW 507.00. W silnikach benzynowych wymogiem jest VW 504.00.

Neste City Pro W LongLife III jest odpowiedni dla większości samochodów grupy VAG LongLife, wyłączając silniki diesla V10 i R5 TDI PD, które wymagają oleju silnikowego typu VW 506.01. W silnikach diesla starszych niż te 1998 roku z pompo wtryskiem i okresem wymiany co 15000 km mogą być również stosowane oleje Neste City Standard 5W-40 (VW 505.01)

Jeżeli producent samochodu zaleca wydłużony okres wymiany oleju to zastosowanie oleju Neste City Pro W LongLife II 5W-30 będzie najlepszym wyborem.

TYPOWA CHARAKTERYSTYKA

Gęstość kg / m ³ 15oC	853
Punkt zapłonu oC (COC)	230
Punkt kroplenia oC	-42
Wskaźnik lepkości	170
Lepkość cSt / 40 ° C	69
Lepkość cSt / 100 oC	11,8
Lepkość cP / 30 ° C	5800